



TYP. SLAB REINEF. SEC. 1
دال پله

انواع قلاب استاندارد

<p>L=Max.(3φ, 6cm.)</p>	<p>L=12φ</p>	<p>L=Max.(6φ, 6cm.)</p>	<p>L=12φ</p>	<p>L=Max.(6φ, 6cm.)</p>
<p>180° قلاب اصلی میلگردهای اصلی</p>	<p>90° قلاب میلگردهای اصلی</p>	<p>90° قلاب میلگردهای اصلی</p>	<p>90° قلاب میلگردهای اصلی</p>	<p>135° قلاب میلگردهای اصلی</p>

میلگردهای اصلی	
حداقل قطر داخلی خم ، مطابق جدول زیر می باشد :	
حداقل قطر داخلی قلاب استاندارد (mm.)	۲۲ تا ۲۸
۲ برابر قطر میلگرد	۲۲ تا ۲۸
۸ برابر قطر میلگرد	۲۲ تا ۲۸

خاموتها	
حداقل قطر داخلی خم ، مطابق جدول زیر می باشد :	
حداقل قطر داخلی قلاب استاندارد قطر میلگرد (mm.)	۲۲ تا ۱۰
۲ برابر قطر میلگرد	۲۲ تا ۲۸
۸ برابر قطر میلگرد	۲۲ تا ۲۸